



PRESTIGE

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Wital Prestige

- 6 komorowy system profili oraz możliwość zastosowania pakietów trzyszybowych pozwala na uzyskanie doskonałych parametrów termicznych i akustycznych.
- Profile na bazie ekologicznych stabilizatorów wapniowo-cynkowych.
- Zaokrąglone kształty oraz możliwość aranżacji ze skrzydłami prostymi lub półzlicowanymi nadają oknom charakterystyczną i nowoczesną stylizację a szeroka komora zbrojeniowa wysoką stabilność.
- Ośmiomilimetrowe zachodzenie ościeżnicy na skrzydło zapewnia prawidłowe uszczelnienie.
- 13 mm odległości osi wrębu okuciowego zapewnia optymalne zabezpieczenie przed włamaniem.
- Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego* Uw wynosi 0,95 W/m² K (dla szyby Ug=0,7W/m² K).
- Szeroka paleta profili okleinowanych zapewnia możliwość kreacji okien pasujących do różnych stylizacji.
- (*Wymiar okna referencyjnego 1230mm. x 1480mm.)

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA

